



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

DIAMOND OIL

PRODUKTBEKRIVELSE

Diamond Oil anvendes til oliebehandling af trægulve med polermaskine. Olien skaber en ekstremt slidstærk og smuds- og vandafvisende overflade. Diamond Oil er ideel til grundbehandling af alle ubehandlede, nye og nyslebne indendørs træoverflader. Indholdet af opløsningsmiddel er mindre end 1%. Brug af polermaskine anbefales ved polering af større overflader.

ningsmiddel er mindre end 1%. Brug af polermaskine anbefales ved polering af større overflader.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til oliering af ubehandlede, nye og nyslebne træoverflader.

Produktinformation

Rækkeevne: 20-25 m²/L

Emballage: 1 L + 2,5 L

Farver: 9 farver*

* Natural, White og Extra White = 1 L



resistens

Høj resistens

Holdbar overflade med høj resistens over for ridser, spildte væsker og pletter. Ekstremt højt tørstofindhold.



udseende

Naturligt udseende

Trænger dybt ind i træet. Fremhæver den naturlige årestruktur og giver et mere attraktivt look. Til alle typer træ.



påføring

Nem påføring

Olien er blød og behagelig at arbejde med. Kan påføres både manuelt og med maskine. Hurtigtørrende.



eco

Indeklimamærket

Sikrer et godt arbejdsmiljø under påføring. Skader ikke indeklimaet. Vandbaseret.





ANVENDELSE

Forberedelse

The unfinished woodwork should be freshly sanded with grit 100-120. The floor must be completely dry and free from dirt and grease before the oil application. Recommended wood-moisture max. 12 %. Product, room and floor temperature should be between 15°C–30°C. Ensure good ventilation at all times during the application and drying time.

The floor can be cleaned with WOCA Intensive Wood Cleaner mixed with water 1:40 if necessary. Leave floor to dry fully before oil application.

Risiko for selvantændelse

På grund af risikoen for selvantændelse det vigtigt, at olievædede klude gennemvædes med vand og bortskaffes i en tæt lukket og vandfyldt beholder efter brug.

Bemærk

Udsæt ikke gulvet for vand under hærdningsprocessen – ca. 3 dage afhængig af lufttemperatur og fugtighed. Efter hærdningen kan gulvet rengøres med WOCA Natural Soap eller WOCA Oil Refreshing Soap, som efterlader et beskyttende lag på overfladen.

Rengøring og vedligeholdelse


Ugentlig rengøring: Natural Soap

Månedlig pleje: Oil Refreshing Soap


Genolieing: Maintenance Oil eller Maintenance Gel




RENGØRING



PÅFØRING



POLERING



AFTØRRING

BEHANDLING

- 1 Ryst dunken godt inden brug. Dunke med forskellige batch-numre bør blandes for at undgå farveforskelle. Påfør olien med korthåret malerrulle i et jævnt lag på ca. 5-10 m² ad gangen.
- 2 Lad olien trække 5-10 min. Påfør mere olie, hvis der opstår tørre pletter.
- 3 Gulvet poleres nu med en beige polerpad eller med polermaskine, indtil gulvet virker mættet.
- 4 Tør gulvet over med en tør, fnugfri bomuldsklud for at fjerne al overskydende olie fra overfladen. Fortsæt trin for trin til hele gulvet er poleret. Herefter må gulvet ikke virke vådt, og der må ikke ligge overskydende olie tilbage på overfladen.
- 5 Hvis der ønskes en silkeamat overflade, kan gulvet efterpoleres med 100 ml. Diamond Oil på 10 m² gulv ad gangen. Dette skal gøres inden for 6-18 timer efter første påføring. Olien skal poleres grundigt ind i træet. Overskydende olie skal fjernes med en klud.
- 6 Efter 24 timer kan gulvet forsigtigt tages i brug.