



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

DRIFTWOOD LYE



træ

Kun til egetræ

Reagerer med garvesyren i træet. Indeholder hvide pigmenter.



udseende

Høj virkningsgrad

Giver træet et vejrbidt udseende, som ligner rigtig drivtømmer. Bevare den synlige træstruktur. Vandbaseret.



påføring

Nem at påføre

Nem og hurtig at påføre med en WOCA Applicator, nylonpensel eller rulle.



behandling

Til forbehandling

Kan ikke anvendes alene, da produktet kun tilfører farve til træet, og ikke beskyttelse. Kræver efterfølgende behandling med olie.



PRODUKTBEKRIVELSE

Driftwood Lye er et unikt, vandbaseret produkt, som giver træet en vejrbidt patina. Produktet er primært til egetræ. Ved anvendelse af produktet får træet et pænt/vakkert todimensionelt udseende. Afslutningsvist skal træet behandles med en af WOCA-olierne.

ANVENDELSESOMRÅDE

Anvendes til forbehandling af egetræ. Skaber en vejrbidt patina.

Produktinformation
Rækkeevne: 8-10 m²/L
Emballage: 2,5 L
Farver: Hvid og Grå







ANVENDELSE

Forberedelse

Det ubehandlede træværk skal være rent, tørt og fint slebet (korn 100-120) før luden påføres.



PÅFØRING



SLIBNING



OLIE

BEHANDLING

- 1 Ryst dunken omhyggeligt og hæld luden i en plastikspand. Det er vigtigt, at ingen hvide pigmenter efterlades i dunken. Omrør regelmæssigt under påføringen for at undgå, at pigmenterne sætter sig på bunden.
- 2 Påfør et jævnt lag lud med en WOCA Applicator, en nylonpensel eller rulle på langs af brædderne. Påfør mindst 1 L lud per 10 m² træ. Lad træet tørre i ca. 8-12 timer ved 20°C.
- 3 Fjern trærejsning og overflødige hvide pigmenter med en medium polerpad, som f.eks. grøn eller bordeaux. Fjern slibestøvet med en støvsuger.
- 4 Behandl træoverfladen med en WOCA olie.