



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

MASTER BASE PRIMER, NATURAL

PRODUKTBEKRIVELSE

Master Base Primer, Natural er en fyldig, vandbaseret, hurtigtørrende og meget slibbar grundlak. Grundlakken forsejler træet og minimerer optræk af garvesyre samt sidebinding. Den er kun egnet til ubehandlede eller nyslebne overflader og fungerer som en stærk bundlak før behandling med andre vandbaserede WOCA gulvlakker.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til lakering af både nyt, ubehandlet og afslebet træ. Ideel til alle træsorter.



120 min

Hurtigtørrende

Slibar efter ca. 120 min. v/ 20°C og 30-60% RH.



påføring

Økonomisk i brug

Meget hurtig, nem og økonomisk i brug. Vandbaseret.



sidebindinger

Mindsker sidebindinger

Reducerer risikoen for sidebindinger på grund af en høj fleksibilitet. Minimerer optræk af garvesyre.

Produktinformation

Rækkeevne: 8-12 m²/L
Emballage: 5 L





ANVENDELSE

Forberedelse

Det er vigtigt, at såvel træ som primer har en temperatur på min. 15°C, dog helst omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 40-60 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning.

Sidste slibning skal foretages med fint sandpapir (korn 120). Støvsug forsigtigt bagefter. Overfladen skal være helt fri for snavs, fedt, voks og støv. Primeren omrystes grundigt inden anvendelse.

Bemærk

Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og ringere resistens. Der må påregnes, at tørretiden bliver længere for hvert lag Master Base primer som påføres. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.



PÅFØRING

BEHANDLING

- 1 Påfør grundlakken ufortyndet med pensel eller rulle langs træets årer og lad overfladen tørre.
- 2 Påfør ét lag toplak med en af WOCA gulvlakkerne. Lad overfladen tørre til næste dag.
- 3 Slib overfladen med sandpapir korn 120-180 og støvsug overfladen grundigt.
- 4 Påfør yderligere 1-2 lag toplak.

Det anbefales ikke at påføre mere end to lag grundlak/lak per dag på grund af risikoen for kraftig fiberrejsning.