



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

## PRE-COLOUR



udseende

### Bevarer den synlige træstruktur

Fremhæver den naturlige årestruktur og giver et mere attraktivt look.



farver

### Intense farver

Trænger dybt ind i træet. Giver træet en smuk, farvet overflade. Skaber mere intense farver end olie.



påføring

### Simpel påføring

Nem og hurtig at påføre med WOCA Applicator.



efterbehandling

### Kan anvendes sammen med alle WOCA olier

Pre-Colour kan ikke stå alene, da den kun tilfører farve til træet, og ikke beskyttelse.



### PRODUKTBEKRIVELSE

Pre-Colour er en vandbaseret bejdse til ubehandlede og afslebne indendørs træoverflader, som f.eks. gulve, trapper, møbler og paneler. Bejdsen farver træet og fremhæver den naturlige årestruktur.

### ANVENDELSESOMRÅDE

Til bejdsning af ubehandlede, nye eller nyslebne træoverflader. Ideel til alle træsorter.

#### Produktinformation

Rækkeevne: 8-10 m<sup>2</sup>/L

Emballage: 2,5 L

Farver: Hvid, grå, sort og brun

Hvid

Grå

Sort

Brun



# ARBEJDSBESKRIVELSE

## Forberedelse

Produkt-, rum- og gulvtemperatur bør være 15-25°C. Fugtigheden i træet må maksimalt være på 12%. Sørg for god udluftning ved påføring og i tørretiden.

Træet skal være nyslebet, afslutningsvis med korn 100-120. Støvsug grundigt. Vask træet med WOCA Intensive Wood Cleaner og lad det tørre mindst 8 timer, før bejdsen påføres.



## BEHANDLING

- 1 Ryst dunken med Pre-Colour omhyggeligt, både før og under brug. Dunke med forskellige batchnumre bør blandes for at undgå farveforskelle.
- 2 Påfør et jævnt lag ufortyndet bejdse langs træets årer med WOCA Olieapplikator. Anvend mindst 1 L Pre-Colour pr. 10 m<sup>2</sup>. På lodret træ, påfør da fra top til bund. Lad overfladen tørre 8-12 timer.
- 3 Mellemslib overfladen med en grøn pad for at få en helt glat overflade og støvsug grundigt.
- 4 Overfladen kan efterfølgende færdigbehandles med en af WOCA olierne iht. produktets brugsvejledning.