



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

WOOD LYE



træ

Til alle typer træ

Minimerer træets naturlige gulningsproces. Indeholder hvide pigmenter. Især velegnet til hårdt træ.



udseende

Høj virkningsgrad

For at opnå en lysere finish. Fremhæver den naturlige årestruktur og giver et mere attraktivt look. Vandbaseret.



påføring

Nem at påføre

Nem og hurtig at påføre med en WOCA Applicator, nylonpensel eller rulle.



behandling

Til forbehandling

Kan ikke anvendes alene, da produktet kun tilfører farve til træet, og ikke beskyttelse. Kræver efterfølgende behandling med olie, lak eller sæbe.



PRODUKTBEKRIVELSE

Wood Lye anvendes til forbehandling af ubehandlet eller nyslebte indendørs træværk, som f.eks. gulve, trapper, møbler og paneler. Behandlingen hindrer træet i at gulne og fremhæver træets naturlige årer, hvilket tilfører træet en farvet finish, afhængig af den valgte farve. Wood Lye kan bruges på alle typer træ.

ANVENDELSESOMRÅDE

Anvendes til forbehandling af ubehandlet og nyslebte indendørs træ. Ideel til alle træsorter.

Produktinformation
Rækkeevne: 8-10 m²/L
Emballage: 2,5 L
Farver: Hvid og Grå







ANVENDELSE

Forberedelse

Det ubehandlede træværk skal være rent, tørt og fint slebet (korn 100-120) før luden påføres.



PÅFØRING



SLIBNING



OLIE, LAK ELLER SÆBE

BEHANDLING

- 1 Ryst dunken omhyggeligt og hæld luden i en plastikspand. Det er vigtigt, at ingen hvide pigmenter efterlades i dunken. Rør i luden regelmæssigt under påføringen for at undgå, at pigmenterne sætter sig på bunden.
- 2 Påfør et jævnt lag lud med en WOCA Applicator, en nylonpensel eller rulle på langs af brædderne. Påfør mindst 1 L lud per 10 m² træ. Lad træet tørre i ca. 8-12 timer ved 20°C.
- 3 Fjern trærejsning og overflødige hvide pigmenter med en medium polerpad, som f.eks. grøn eller bordeaux. Fjern slibestøvet med en støvsuger.
- 4 Behandl træoverfladen med en WOCA olie, lak eller sæbe.