



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# EXTERIOR WOOD CLEANER



overflade

## Effektiv rengøring

Effektivt og skånsomt rengøringsmiddel. Fjerner kraftige belægninger af skidt og snavs. Forlænger træets levetid.



eco

## Miljøvenlig

Skader ikke planter, blomster eller græs. Vandbaseret. VOC-fri.



rengøring

## Nem at anvende

Ideel til manuel rengøring af mindre områder og maskinel rengøring af terrasser.



behandling

## Til forbehandling

Forbereder overfladen til efterfølgende behandling. Åbner træets porer, så det efterfølgende produkt kan trænge nemmere ind i træet.



## PRODUKTBEKRIVELSE

Exterior Wood Cleaner er udviklet til grundrengøring af alle former for træoverflader, som fx terrasser, havemøbler, hegn, udhæng, døre og vinduer. Produktet opløser hurtigt og effektivt snavs, og sikrer derved en optimal overflade for efterfølgende behandling.

## ANVENDELSESOMRÅDE

Til nyt og gammelt træ. Er ideel til overflader som fx havemøbler, terrasser, hegn, udhæng, vinduesrammer, døre og carporte. Kan også anvendes til murværk og beton.

## Produktinformation

Rækkeevne: 100 m<sup>2</sup>/L

Emballage: 1L - 2,5L



# ANVENDELSE

## Forberedelse

Behandlingen skal udføres i tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk varme. Fjern alle løse blade, grene osv. og gør herefter træet drivende vådt. Brug gerne en haveslange.

## Bemærk

Exterior Wood Cleaner kan også anvendes på murværk og beton.



## BEHANDLING

- 1 Bland Exterior Wood Cleaner med vand i blandingsforholdet 1:2 til 1:10, alt efter hvor snavset træet er.
- 2 Påfør rensen i et jævnt lag med en børste eller sprøjte. Lad rensen virke i 5 minutter.
- 3 Skrub på langs af træet med en stiv børste eller kost, indtil overfladen er ren. Vi anbefaler WOCA silicium børste eller terrassebørste for det bedste resultat.
- 4 Skyl overfladen med rigeligt vand og lad træet tørre i 24- 48 timer. Træet skal være helt tørt, inden efterbehandling med olie, maling eller imprægnering. Ønskes en helt glat overflade kan en eventuel trærejsning fjernes ved at slibe træet med korn 180-240 inden olieringen.