



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

EXTERIOR WOOD SHIELD



udendørs

Til udendørs træ

Til imprægnering af ubehandlede træoverflader som fx havemøbler og terrasser.



resistens

Høj resistens

Øger træets resistens overfor vejr og vind.



udseende

Naturlig patina

Beskytter den ubehandlede overflade og bibeholder samtidig træets patina. Forlænger træets levetid.

PRODUKTBESKRIVELSE

Ubehandlet, udendørs træ får med tiden en flot grå patina. Den kan du nu bevare og samtidig give træet en langtidsholdbar beskyttelse og forlænget levetid. Løsningen er Exterior Wood Shield, som er ideel til imprægnering af ubehandlede træoverflader som fx træhavemøbler og træterrasser. Exterior Wood Shield giver

en vand- og smudsafvisende overflade og bibeholder samtidig træets patina, de den ikke tilfører farve til træet.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til alle typer udendørs, ubehandlede træoverflader, komposit og sten.

Produktinformation

Rækkeevne: 20-30 m²/L
Emballage: 1 L og 2,5 L



ANVENDELSE

Forberedelse

Overfladen skal være helt tør og fri for støv, snavs og alger. Er overfladen meget snavset, rens da med WOCA Exterior Wood Cleaner først. For at opnå optimal beskyttelse anbefales det at give overfladen en let slibning efterfølgende, så træet er helt glat og behagelig at gå på.

OBS!

Olievædede klude/pads skal straks efter brug opbevares/bortskaffes i lukkede beholdere eller brændes da der er risiko for selvantændelse.

Bemærk

Overflader behandlet med Exterior Wood Shield kan ikke overmales eller olieres, og bør derfor slibes og afrenses med WOCA Exterior Deep Cleaner, inden træet behandles med WOCA Exterior Wood Oil.

Vedligeholdelse og rengøring

Du kan med fordel genbehandle overfladen 1-2 gange årligt for at opnå den mest optimale beskyttelse.



BEHANDLING

- 1 Ryst dunken omhyggeligt.
- 2 Påfør Exterior Wood Shield med sprøjte, pensel eller ved ned-sænkning af træet. Det er vigtigt, at produktet påføres grundigt og jævnt. Ved påføring med sprøjte holdes sprøjtehovedet ca. 10-15 cm fra overfladen.
- 3 Lad træet tørre. Exterior Wood Shield opnår først sin fulde beskyttelse efter 2-4 dage.