



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

MASTER FILLER AQUA

PRODUKTBEKRIVELSE

Master Filler Aqua er en vandbaseret, fyldig og let slibbar spartelmasse til fuger, huller og revner i trægulve som fx stavparket og sildebensparket. Spartelmassen giver en ensartet finish, er utrolig let at arbejde med og revner ikke, da den er elastisk og tillader træet at arbejde.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til spartling af nye, ubehandlede, nyslebne og tidligere behandlede træoverflader. Ideel til alle træsorter.



60 min

Tørretid

Slibbar: 60 minutter ved 20°C.
Ved særlige store fuger bør spartelmassen tørre til næste dag.



slibning

Let at slibe

Fyldig og elastisk konsistens. Nem at slibe efter hærkning.



eco

Vandbaseret

Vandbaseret akrylspartelmasse af høj kvalitet. Lugtneutral.

Produktinformation

Rækkeevne: 15-20 m²/L
Emballage: 5 L





ANVENDELSE

Forberedelse

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og lignende. Smuds og ujævnheder fjernes ved maskinafslibning. Den sidste afslibning før påføring af Master Filler Aqua skal foretages med sandpapir korn 60-80.

Blandingsforhold

Mix 10-15 % sanding residue with Master Filler Aqua.

Bemærk

Vær opmærksom på foreneligheden med træ med meget garvesyre eller eksotiske træsorter.



PÅFØR



SLIB



PÅFØR LAK

BEHANDLING

- 1 Ryst dunken godt inden brug.
- 2 Bland Master Filler Aqua og slibestøv til en lækker blød pasta. Spartelmassens struktur kan reguleres med slibestøvet finhed.
- 3 Fordel spartelmassen ensartet med en rustfri stålspartel. Gentag om nødvendigt.
- 4 Slib overfladen med korn 100-120, når overfladen er tør.
- 5 Gulvet kan efterfølgende lakeres med en af WOCA lakkerne iht. produkternes brugsvejledning.