



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# MASTER MULTI PRIMER

## PRODUKTBEKRIVELSE

Master Multi Primer er en solventbaseret, hurtigtørrende og meget slibbar trægrunder, som forseglér træet og forbedrer vedhæftningen af den efterfølgende lak. Primeren er specielt egnet som problemløser på gamle og tidligere behandlede gulve samt som primer til eksotiske, olieholdige træsorter.

## ANVENDELSESOMRÅDE

Til grunding af eksotiske træsorter, samt gamle og tidligere behandlede trægulve.



30-60 min.

### Hurtigtørrende

Inden lakering: 30-60 min.



sidebindinger

### Mindsker sidebindinger

Reducerer risikoen for sidebindinger på grund af en høj fleksibilitet.



overflade

### Solventbaseret

Problemløser til vanskelige trægulve. Forbedrer vedhæftningen af lakker.



### Produktinformation

Rækkeevne: 10-12 m<sup>2</sup>/L

Emballage: 5 L



# ANVENDELSE

## Forberedelse

Det er vigtigt, at såvel træ som primer har en temperatur på min. 15°C, dog helst omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 50%. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning.

Sidste slibning til rent træ skal foretages med sandpapir eller slibenet korn 100-120. Støvsug grundigt og aftør efterfølgende gulvet med en ren, hårdt opvredet klud hvis nødvendigt. Gulvet skal være helt tørt, inden Master Multi Primer anvendes.

## Bemærk

Master Multi Primer er klar til brug og skal derfor ikke fortyndes. Det kan være nødvendigt at påføre et ekstra lag Master Multi Primer på overflader af eksotisk træ eller frugttræ.



## BEHANDLING

- 1 Ryst dunken godt inden brug.
- 2 Påfør Master Multi Primer ufortyndet med en korthåret rulle (6 mm) og lette bevægelser i træets længderetning.
- 3 Lad trægrunderen tørre i 30-60 min.
- 4 Efterfølgende kan gulvet lakeres med en af WOCA lakkerne iht. lakkens brugsvejledning – dog ikke WOCA Invisible 2K Lacquer.