



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

OIL REFRESHING SOAP



resistens

Øger resistensen

Trænger dybt ind i træet. Efterlader en beskyttende, mat oliefilm på træoverfladen. Sikrer maksimal resistens mod snavs og vand fra dag ét af.



rengøring

Olie/sæbe-blanding

Rengøring og oliering i én arbejdsgang. Rengør og vedligeholder skånsomt træet. Anvendes til regelmæssig genopfriskning - og IKKE til daglig rengøring.



udseende

Naturligt udseende

Opfrisker den olierede overflade og træets naturlige glød. Fremhæver træets naturlige farve.



eco

Indeklimamærket

Sikrer et godt arbejdsmiljø under påføring. Skader ikke indeklimaet. Indeholder ikke parfume.



PRODUKTBEKRIVELSE

Oil Refreshing Soap anvendes til rengøring og vedligeholdelse af oliebehandlede trægulve. Varianten Natur bruges til natur- og farveolierede trægulve og varianten Hvid til hvidolierede trægulve. Oil Refreshing Soap kombinerer effektiv rengøring med

genoliering, da ekstra olie trænger ned i træet og danner en beskyttende, mat film på overfladen.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til rengøring, pleje og vedligeholdelse af olierede og voksbehandlede trægulve.

Produktinformation

Rækkeevne: 150-200 m²/L

Emballage: 250 ml, 1 L, 2,5 L

Farver: Natur, Hvid og Ekstra Hvid





ANVENDELSE

Forberedelse

Brug WOCA Wood Stain Remover eller WOCA Intensive Wood Cleaner til særligt vanskelige pletter før rengøring og vedligeholdelse med Oil Refreshing Soap.

Vedligeholdelse

Oliebehandlede trægulve kan også rengøres jævnlgt med Natural Soap, natur eller hvid, og genolieres med Maintenance Oil eller Maintenance Gel med jævne mellemrum i almindelig beboelse og oftere i kommercielle områder.

Ugentlig rengøring: Natural Soap

Månedlig pleje: Oil Refreshing Soap (ca. hver 4. gang)

Halvårlig pleje: Maintenance Oil eller Maintenance Gel



Opnå bedste resultat med to spande: en med sæbevand og den anden med rent vand til at skylle den beskidte moppe i.

BEHANDLING

- 1 Ryst dunken omhyggeligt før brug. Sørg for at pigmenterne bliver jævnt fordelt.
- 2 Bland Oil Refreshing Soap med lunkent vand:
 - Til traditionelt olierede gulve: 1:20 (250 ml sæbe i 5 L vand).
 - Til UV-oilerede og olieovksbehandlede gulve: 1:40 (125 ml sæbe i 5 L vand).Blandingsforholdet kan variere afhængigt af slid.
- 3 Vask overfladen på langs med sæbevandet. Det anbefales at rengøre et areal på ca. 10 m² ad gangen.
- 4 Lad træet tørre ca. 2 timer før brug.
- 5 Den tørre overflade kan poleres med en hvid pad, hvis overfladen skal være en smule glansfuld.